FICHA TÉCNICA

Botas térmicas para cámara frigorífica Alaska de RockFall

Botas térmicas para cámara frigorífica con cordones de RockFall, con puntera de composite, apta para temperaturas de hasta –40 °C.

Referencia: 730RFA

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49)

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	China

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Bota térmica prémium con cordones ultraligera y flexible para cámaras frigoríficas.
- Puntera y plantilla de composite con certificación S3.
- Forro térmico Thinsulate™ B600 con certificación CI que aguanta temperaturas de hasta -40 °C, con exclusivo forro Fursulate para mayor aislamiento térmico y capa intermedia transpirable.
- La suela de caucho nitrilo sólido evita que las botas se agrieten a bajas temperaturas y ofrece la máxima resistencia al deslizamiento SRC disponible en Europa.
- Cordones de repuesto (150 cm de largo) disponibles por separado en paquetes de 10 pares.

Contenido:

Parte superior: uero de plena flor suave, antiagrietamiento

Forro: forro térmico 3M Thinsulate B600 con capa intermedia transpirable y aislamiento superior Fursulate

Puntera interna: composite

Entresuela interna: composite antipenetración

Suela: goma flexible resistente a temperaturas de hasta –40 °C

Normativa: supera la norma EN ISO 20345 S3 CI -40 °C HRO, no metálica y con resistencia al deslizamiento SRC

Color: negro

Tallas: 3-14

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema