FICHA TÉCNICA

GUANTE DE NITRILO PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS FG6

Guante fabricado en tejido esponja, recubierto de nitrilo, excelente para trabajar en cámaras frigoríficas.

Referencia: FG6

Tallas: S , M , L , XL

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C , Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Puesto de trabajo: Preparador de pedidos

Certificación 1: EN 388:2016+A1:2018
3 2 3 1 X

Certificación 2: EN 511:2006
X 2 X

Actualizado en: 05/05/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	0.1 kg
Material del producto	Acrylic
Empaque	Cardboard Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
Código HS	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
País de origen	Pakistán

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Las palmas bañadas en nitrilo aseguran un agarre extra fuerte y duradero, mientras que el revestimiento de nitrilo significa que el usuario no experimenta reacciones alérgicas.
- BENEFICIOS Forro en bucle - para mayor calor y comodidad
- Recubrimiento de nitrilo no alérgico: no hay reacciones adversas al desgaste del guante
- Muñeca elástica: mejor ajuste y confort sin ningún borrador
- Palm Domped Nitrilo - Recubrimiento extra fuerte para la durabilidad
- Se ajusta a EN 388:2016 y EN 511:2006

ICONOS DE PRODUCTO

STANDARD 100

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk