

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Base Be-Dry Frischelager Sicherheitsschuh (S3 WR CI HRO SRC)

Der Base Be-Dry Frischelager Sicherheitsschuh ist ein Hochleistungs-Arbeitsschuh aus wasserabweisendem Vollnarbenleder mit H2stOp-Membran, antistatischen Eigenschaften und nichtmagnetischer Konstruktion.

Ref: 730B0894

Variants: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Area of use: Chiller+5 to -5°C

Gender: Unisex

Updated On: 24/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'g'.

Country of Origin	United Kingdom
-------------------	----------------

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

OVERVIEW

- Antistatisch
- Wasserabweisendes Obermaterial, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Nicht magnetisch – nickel- und eisenfrei
- 200 Joule widerstandsfähige Zehenkappe
- Durchtrittsichere Sohle
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Hitzebeständig 1 Minute bis 300 °C
- Kälteisolierung bis -17 °C
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Herrenweite
- Orthopädisches Maßfußbett, entspricht den europäischen Normen DGUV112-191
- Hitzeschutz bis 150 °C

Inhalt: Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder mit H2stOp-Membran **Futter:** geruchshemmend und antibakteriell* **Innere Zehenkappe:** SlimCap

Interne Zwischensohle: Fresh'n Flex

Laufsohle: AirTech Double-Density PU/HRO Gummi Life Plus Technology

Konformität: UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HRO SRC

Farbe: Schwarz/Rot

Größen: 36–50 (UK 3–15)