FICHA TÉCNICA

Guante térmico antiimpacto resistente a los cortes

Guante térmico anticorte y antiimpacto, especialmente diseñado para usarse en condiciones de frío.

Referencia: 4082100

Tallas: 9 , 11 , 10 , 12

Área de uso: Temperatura Ambiente

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Código HS	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
País de origen	China

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Estos guantes térmicos anticorte incluyen una capa adicional de TPR que ofrece máxima resistencia a impactos sin sacrificar flexibilidad.
- Diseñados especialmente para trabajar en condiciones de frío.
- Resistencia al corte de nivel C.
- La palma con revestimiento de microespuma de nitrilo proporciona un excelente agarre y protección contra líquidos y la penetración de agua.
- Diseño ergonómico para máxima comodidad.
- Reduce significativamente el riesgo de lesiones en las manos durante el trabajo.
- Apto para una amplia variedad de sectores industriales.
- Cierre de velcro para un ajuste seguro y firme.

Composición: HPPE, fibra de vidrio, TPR, acrílico cepillado, nitrilo

Normativa: EN388 4.X.4.2 y EN511 X.2.X

Color: gris/negro/amarillo

Tallas: 9, 10, 11

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema