



Gants SentiFlex (vendus par 12 paires)

Gants de manutention en nylon jauge 18, enduits de PU pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Réf: 4083702

Variantes: 7 , 9 , 11 , 8 , 10

Utilisation par environnement: Températures Froides/Hiver/Ambiant

Mis à jour le: 16/06/2025

Produit

Fiche technique

FlexiTog®



E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Produit

Fiche technique

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a red rectangular background.

Code marchandise	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

APERÇU

- Gant ultra fin de jauge 18 pour une dextérité et une respirabilité optimales. PU trempé pour une résistance à l'abrasion
- Léger, respirant, souple, extensible et extrêmement sensible au tactile.
- Poignet en maille élastiquée.
- Le revêtement PU donne une bonne adhérence pour la manipulation.
- Structure non pelucheuse pour un risque de contamination minimal

Composition : Gant en nylon tricoté de jauge 18 avec enduction PU 3/4.

Conformité : Gant de manutention EN388 3.1.2.1

Couleur : bleu/noir

Tailles : S/7 M/8 L/9 XL/10 et XXL/11