



Chaussures de sécurité Base Be-Dry Chill (S3 WR CI HRO SRC)

Les chaussures de sécurité Base Be-Dry Chill sont des chaussures de travail haute performance en cuir grainé et résistant à l'eau, avec membrane H2st0p, amagnétiques et antistatiques.

Réf: 730B0894

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Mis à jour le: 30/04/2025

Produit

Fiche technique

FlexiTog[®]

Pays d'origine

Royaume-Uni

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

APERÇU

- Antistatiques
- Tige étanche pour empêcher les infiltrations d'eau
- Non-magnétiques sans nickel et sans fer
- Embout de protection résistant à 200 joules
- Semelle anti-perforation
- Absorption des chocs au niveau du talon
- Résistant à la chaleur 1 minute jusqu'à 300°C
- Protection contre le froid jusqu'à -17°C
- Résistance aux hydrocarbures
- Largeur homme
- Lit de pied orthopédique sur mesure, conforme aux normes européennes DGUV112-191
- Isolation thermique jusqu'à 150°C

Composition : Tige : cuir grainé étanche avec membrane H2st0p **Doublure :** Antiseptique et antibactérien SmellStop* **Embout intérieur :** SlimCap **Semelle intermédiaire interne :** Fresh'n Flex

Semelle extérieure : AirTech en PU/caoutchouc bidensité HRO avec technologie Life Plus

Conformité : UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HRO SRC

Couleur : noir/rouge

Tailles : du 36 au 50