Produit
Fiche technique

Bottes de sécurité Base Be-Dry Chill (S3 WR CI HRO SRC)

Les bottes de sécurité Base Be-Dry Chill sont des bottes de travail haute performance en cuir grainé et résistant à l'eau, avec membrane H2st0p, sans métal et antistatiques.

Réf: 730B0895

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Utilisation par environment: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C

Gender: Unisex

Mis à jour le: 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	64039996 Men's footwear with outer soles of rubber, plastics or composition leather, with uppers of leather (not covering the ankle), with in-soles of a length >= 24 cm (excl. 6403.11-00 to 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)
Pays d'origine	Albanie

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Antistatiques
- Tige étanche pour empêcher les infiltrations d'eau
- Sans métal
- Embout de protection résistant à 200 joules
- Semelle anti-perforation
- Absorption des chocs au niveau du talon
- Résistant à la chaleur 1 minute jusqu'à 300°C
- Protection contre le froid jusqu'à -17°C
- Résistance aux hydrocarbures
- Largeur homme
- Lit de pied orthopédique sur mesure, conforme aux normes européennes DGUV112-191
- Isolation thermique jusqu'à 150°C

Composition :

Tige : cuir grainé étanche avec membrane H2st0p

Doublure : Antiseptique et antibactérien SmellStop*

Embout intérieur : SlimCap

Semelle intermédiaire interne : Fresh'n Flex

Semelle extérieure : AirTech en PU/caoutchouc bidensité HRO avec technologie Life Plus

Conformité : UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

Couleur : noir/rouge

Tailles : du 36 au 50

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema