Produit
Fiche technique

Bottes de sécurité Rockfall Manitoba pour entrepôts frigorifiques

Bottes RockFall Manitoba pour entrepôts frigorifiques avec embout en composite pour des températures allant jusqu'à -40°C

Réf: 730RFM

Variantes: 18 , 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Gender: Unisex

Mis à jour le: 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Bottes thermiques de chantier à zip latéral super légères et souples pour entrepôts frigorifiques.
- Embout et semelle intermédiaire en composite S3.
- Doublure thermique Thinsulate™ B600 certifiée CI à-40°C avec doublure innovante en Fursulate pour des propriétés thermiques améliorées.
- La fermeture éclair latérale a une doublure à soufflet pour empêcher l'air froid d'entrer.
- Doublure intermédiaire respirante.
- Embout en caoutchouc.
- La semelle extérieure en caoutchouc nitrile empêche les bottes de se fissurer à basse température, et les bottes bénéficient du plus haut niveau de résistance au glissement SRC disponible en Europe.

Composition :

Tige :cuir grainé véritable lisse et brillant anti-fissuration

Doublure :doublure thermique 3M Thinsulate B600 avec doublure intermédiaire respirante et isolation thermique Fursulate

Embout de protection interne :Composite

Semelle intermédiaire intérieure :Composite anti-perforation

Semelle extérieure :Flexi Rubber résistant jusqu'à -40°C

Conformité : dépasse les exigences des normes EN ISO 20345 S3 CI HRO -40°C SRC non-métallique

Couleur : noir

Taille : du 35 au 49

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema