Produit
Fiche technique

Gants Ultra Adhérants Doublés Tissu Éponge

Gants avec enduction offrant une excellente préhension.

Réf: FG6

Variantes: S , M , L , XL

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C , Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C

Métier: Préparateur de commandes

Gender: Unisex

Certificat 1: EN 388:2016+A1:2018
3 2 3 1 X

Certificat 2: EN 511:2006
X 2 X

Mis à jour le: 20/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Poids	0.1 kg
Matériau du produit	Acrylic
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Pays d'origine	Pakistan

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Les paumes trempées dans du nitrile assurent une adhérence extra forte et durable, tandis que le revêtement en nitrile signifie qu'aucune réaction allergique n'est ressentie par le porteur.
- Avantages du FG6 :
- Chaleur - Confectionnés en une seule pièce avec une doublure thermique molletonnée pour une isolation efficace et confortable. Poignets en tricot élastique assurant un bon maintien.
- '- Poignet élastiqué pour un meilleur maintien et un effet coupe-vent
- Dextérité - Un gant proche de la peau de la main ; enduction souple et poreuse garantissant une préhension ferme en milieu humide et froid.
- Certifiés EN388 • Poignet bord-côte élastiqué - emprisonnant plus d'air entre la main & le gant pour une isolation renforcée • Phalanges enduites de nitrile • Enduction anti-allergie - sans réaction cutanée.

ICÔNES DES PRODUITS

STANDARD 100

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema