







Blouson Spécial Chauffeurs & Transporteurs Classic (Avec Logo)

Un blouson solide et léger pour le travail par froid positif et les températures inférieures à zéro.

Réf: X12JLogo

Variantes: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, SP, Broderie directe, Impression de logo, Poitrine côté cœur, Centre du dos, Poitrine gauche et centre

du dos , Logo Personnalisé

Gender: Unisex



Certificat 1: EN 342:2017

0,381(B) 2,X

Certification valide jusqu'au: 13/01/2025

Mis à jour le: 16/07/2025





Matériau du produit	Polyester
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement est mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Code marchandise	62014010 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of man-made fibres, of a weight per garment of <= 1 kg (excl. knitted or crocheted, suits, ensembles, jackets, blazers and trousers)
Pays d'origine	Bulgarie





APERÇU

Avantages:

- Fabriqué en Europe
- Col haut en polaire Double couche pour plus de chaleur Tissu extérieur anti-déchirure HTTY pour une durabilité accrue
- Nylon Cuffs Resilient to wear for increased durability Opti Zip No.8 nylon coil zipper to BS3084 rating.
- Filetage anti-pourriture pour une protection contre l'usure dans des conditions extrêmes Hi-Viz intégré pour une sécurité et une visibilité accrues IFX Thermo
- La ouate réactive vous garde à la température optimale
- Ceinture élastique aide à maintenir le vêtement en place, assurant confort et chaleur. Certifié EN342 0,381(B),2,X.