



Bottes Grand Froid Ice Diamond System

Bottes grand froid à lacets avec fourrure et doublure isolante pour une protection thermique et un confort inégalés, en référence au test standard de résistance au froid CI de la norme EN 20345. Leur conception ultra-performante contre le froid se compose : d'un tissu spécial résistant à l'abrasion, d'une coque de protection en composite pour éviter les pertes thermiques, d'une semelle spéciale en polymère EVA (Éthylène-Vinyl-Acétate) et d'une semelle caoutchouc à adhérence élevée, même en conditions extrêmes à - 40 °C.

Réf: ID601

Variantes: 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49)

Utilisation par environnement: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée - 5 to -50°C

Métier: Cariste

Gender: Unisex



Certificat 1: EN ISO 20345:2011
SBH CI SRA

Certificat 2: UKCA

Mis à jour le: 20/06/2025

Produit

Fiche technique



Poids	1.7 kg
Matériau du produit	Fabric upper/rubber sole
Emballage	Shoe Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Couleurs	Noir
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	64035195 Men's footwear with outer soles and uppers of leather, covering the ankle and calf, with in-soles of >= 24 cm in length (excl. incorporating a protective metal toecap, sports footwear, and orthopaedic footwear)

Produit

Fiche technique

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Pays d'origine	Inde
-----------------------	------

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

APERÇU

- Tige résistante à l'abrasion - Cette botte offre à la fois confort de souplesse tout en restant légère.
- Semelle intermédiaire confort en EVA et semelle extérieure en caoutchouc spécialement formulées - Ne gèlent pas dans des conditions froides, d'où moins de fissures et meilleure adhérence.
- Semelle intérieure à épaisseurs multiples (3 couches) - Pas de pertes thermiques à travers la semelle ; le feutre se moule à la forme du pied pour un plus grand confort.
- Embout composite Confort 200J - L'embout composite offre une protection contre des chocs de 200 joules, sans pertes thermiques.
- Tirettes sur le côté - Pour un enfilage facile avec ou sans gants.
- Laçage - Pour un ajustement sûr et précis.
- Norme SRC - Chaussure de sécurité antidérapante SRC (norme correspondant à la résistance au glissement).
- Testées CI (Isolation du semelage contre le froid).
- Design ergonomique talon et orteils - Pour un plus grand confort et prévenir de la fatigue.

ICÔNES DES PRODUITS



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE