PRODOTTO SCHEDA DATI

Stivali di gomma termici Rock Fall Silt

Stivali di gomma termici S5 non metallici con protezione avanzata dal freddo. Punta in fibra di vetro e intersuola composita.

Rif: 730RF290

Varianti: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C

Gender: Unisex

Aggiornato il: 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO
SCHEDA DATI

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

Codice delle merci	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Paese d’origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Lo Stivale Wellington Silt è un modello S5 altamente innovativo e robusto, 100% non metallico, con proprietà avanzate di protezione dal freddo.
- Punta in fibra di vetro e intersuola composita.
- Suola in gomma piena Force10® con puntale anti-abrasione integrato.
- Punta composita e intersuola non metallica.
- Sottopiede comfort anti-affaticamento Activ-Step® in PU.

Composizione:

Tomaia: Neoprene impermeabile da 5 mm - resistente fino a -40°C

Fodera: Tessuto a rete traspirante con assorbimento dell'umidità

Punta interna: Fibra di vetro

Intersuola interna: Composita

Suola e punta anti-abrasione: Gomma nitrilica piena Force10®

Conformità: EN ISO 20345 S5 CI HRO non metallico SRC

Colore: Blu/Arancione

Taglie: 3-13

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa