

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



S-GRIP HANSCHOEN FG115

Naadloze acrylhandschoen die sterk en duurzaam is met een met latex gecoate handpalm voor extra grip en bescherming.

Ref: [FT]FG115

Variants: M , L , XL

Toepassingsgebied: koelmachine +5 to -5°C , koud weer / omgeving

Taakomschrijving: Picker



Certification 1: EN 388:2016+A1:2018

2 1 3 1 X

Updated On: 04/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Groot-Brittannië

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Nederland

PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

Weight	0.09 kg
Product Material	Acrylic
Packaging	Cardboard Box
Storage Instructions	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
User Instructions	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Commodity Code	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Country of Origin	China

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Groot-Brittannië

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Nederland

OVERVIEW

- Voordelen Latex spatcoating - Betere grip en laat vocht wegvloeien van de handpalm
- Elastische pols - Verhoogd het draagcomfort
- 10 gauge acryl Polsbinding, verhoogde duurzaamheid en slijtage
- Constructie uit één stuk, geen gebroken naden
- Gecertificeerd volgens EN388.