

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Buty ochronne Be-Dry Chill Chukka (S3 WR CI HRO SRC)

Buty ochronne Be-Dry Chill Chukka to wysokowydajne obuwie z naturalnej wodoodpornej skóry z membraną H2st0p, anty-statycznymi właściwościami oraz konstrukcją bez metalu.

Ref: 730B0895

Variants: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Miejsce przeznaczenia: Zimny magazyn +5 do -5°C

Updated On: 12/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Wielka Brytania

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holandia

PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'g'.

Country of Origin	Wielka Brytania
-------------------	-----------------

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Wielka Brytania

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holandia

OVERVIEW

- Antystatyczne
- Wodoodporna górna część, która zapobiega przeciekaniu wody
- Nie zawierają metalu
- Nosek charakteryzujący się 200-dżulową odpornością
- Odporna na naciski podeszwa
- Absorbują wstrząsy w okolicach pięty
- 1-minutowa odporność na ciepło do 300°C
- Izolacja do -17°C
- Odporne na węglowodory
- Szerokość męska
- Ortopedyczna wkładka na miarę, zgodna z europejskimi normami DGUV112-191
- Izolacja cieplna do 150°C

Zawartość:

Upper: wodoodporna w pełni naturalna skóra z membraną H2st0p

Podszycie: zapobiegające przedostawaniu się nieprzyjemnym zapachom i antybakteryjne*

Wewnętrzny nosek: SlimCap

Wnętrze śródpodeszwy: Fresh'n Flex

Outsole: Technologia AirTech z gumą PU/HRO o podwójnej gęstości, Technologia Life Plus

Zgodność: UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

Kolor: Czarno-czerwony

Rozmiary: 36 - 50 (UK 3 - 15)