FlexiTog®

wear it. **warm.**

VESTE ENDURANCE DRIVE SPÉCIALE CARISTE

Développée en collaboration avec les caristes et est aussi parfaitement adaptée aux personnes travaillant en position statique

Clo Insulation · ENDURANCE FABRIC · FLEXEASY · BREATHEASY

Protection thermique & respirabilité

L'isolant synthétique Clo Insulation combine confort et protection thermique, un excellent rapport poids-chaleur, tout en étant peu encombrante. Dans le dos, la membrane Breatheasy et le pli d'aisance favorisent la circulation de l'air et permettent de réguler la température autour du corps.

Durabilité

L'utilisation de 310 g/m² de tissu Endurance ultra-robuste situé sur les zones les plus soumises à l'usure et à l'abrasion (comme les bras et la partie avant) augmente la longévité du vêtement

Flexibilité

Équipée de notre technologie Flexeasy, un design consistant en une bande de tissu stretch s'articulant de 4 façons entre les manches et le corps , pour garantir une parfaite liberté de mouvement. Design ergonomique comprenant une jupe-pare neige pour limiter les infiltrations d'air. Sa découpe plus courte sur le haut de la veste libère les mouvements.

À porter en complément de la référence **X29S**

Tailles: **XS - 6XL** | **Réf: X29J**

Grandes poches sur le devant • Jupe-pare neige pour prévenir les entrées d'air • Col polaire montant pour plus de confort • Compatible avec le système de commande vocale • Emplacements prévus pour broder votre logo à l'avant et dans le dos. • Respirabilité Classe 1

Application

Cette veste est adaptée aux métiers de l'entrepôt frigorifique à faibles pics d'activité. Elle convient particulièrement aux caristes. Avec ses propriétés thermiques thermorégulantes ultra performantes et la résistance à toute épreuve de son tissu Endurance Fabric, c'est la veste chauffeur préférée des professionnels du monde du froid en Europe

Important! La certification de ce produit est valide seulement si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d'avoir lu en détail le guide d'utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les autres conseils d'utilisation.

Utilisation

Température & Guide d'activité

+5°C	0°C	-50°C
Ambiant	Froid positif	Froid négatif

Activité intensive/ Préparateur de commande · Activité modérée/Cariste

Certification

EPI CAT: II

Certifiée jusqu'à: **-50°C**

EN 342 2017

0,593(B),X,1,X

Niveau de performance, activité en mouvement — Perméabilité à l'eau

Propriétés d'isolation thermique sans activité — Perméabilité à l'air

Email: ventes@flexitog.com | Téléphone: 01 84 88 03 00 | Site Internet: www.flexitog.com

FlexiTog Global, The granary Business Park, School Road, Neatishead, Norfolk, NR12 8BU, Royaume Uni • No° TVA GB225318777

JGM INTERNATIONAL