FlexiTog®

wear it. **warm.**

GIACCA ENDURANCE DRIVE X29J

Comoda, flessibile, calda & estremamente resistente. Questa giacca si adatta molto bene a chi guida carrelli elevatori e chi opera ad attivita' ridotta. Sistema di picking vocale, aree sulla giacca per applicare ricami e tecnologia FlexEasy offre una delle piu' moderne giacche sul mercato.

Clo Insulation · ENDURANCE FABRIC · FLEXEASY · BREATHEASY

Calore & Traspirabilita'

Imbottitura a 220gr 'Clo insulation' alta performance offre grande comfort e calore rimanendo allo stesso tempo leggera e non ingombrante. Il pannello Breatheasy e la presa d'aria esterna sul retro regola il flusso d'aria e la temperatura per termo-regolare il corpo

Flessibilita'

Utilizza tecnologia 'FlexEasy', un pannello in tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni che unisce la manica con il corpo, progettato per offrire maggiore flessibilita' e liberta' di movimento delle braccia. Il design ergonomico include soffietto antineve e parte frontale innalzata per permettere il massimo di liberta' di movimento.

Durabilita'

Utilizza 310gsm di tessuto Endurance per il massimo della resistenza e durabilita', disposto in zone ad alta usura come le braccia e la parte frontale della giacca per aumentare la longevita' dell'indumento.

Da indossare con
X29S

Taglie: **XS - 6XL** | Codice Articolo: **X29J**

imbottitura a 220gr m/2 • soffietto anti-neve • compatibile con sistema di picking vocale • area anteriore e posteriore per ricamo loghi • Classe 1 traspirabilita' • Tasche sulle braccia con divisori per penne/matite • Collo alto in pile • Zip con tiralampo per facile svestizione con i guanti

Applicazioni Tipiche

Questa giacca e' progettata specificatamente per chi opera a basse temperature e per guidatori di carrelli elevatori nei magazzini frigoriferi. Grazie alla elevata qualita' termo-regolante Clo Insulation e tessuto endurance la giacca endurance drive e' la preferita a livello Europeo.

Importante! La certificazione per qusto prodotto e' valida solo quando indossata con una corrispondente salopette certificata

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto.

Utilizzo

Temperatura & livello attivita'

+5°C	0°C	-50°C
Ambiente	Refrigeratore	Surgelato

Elevata / Picking

Moderata / Guidatori carrelli

Tecniche

DPI CAT II

Certificata fino: **-50°C**

EN 342 2017

Calore/con movimento — 0,593(B),X,1,X — Penetrazione acqua

Calore/senza movimento — Permeabilita'

Email: servizioclienti@flexitog.com | Phone: 0039 06 8346 4406 | Website: it.flexitog.com

FlexiTog Global, The Granary Business Park, School Road, Neatishead, Norfolk, NR12 8BU, England • Numero di Partita IVA: GB225 3187 77

JGM INTERNATIONAL