

VESTE ACTIVE CHILL

Extra souple & légèreté, spécialement conçue pour les températures froides



Isolation thermorégulante

Cette veste froid positif dernière génération utilise une isolation thermique performante, similaire à celle des vêtements de sport. En effet, le rythme en entrepôt frigorifique est similaire à celui du sport, alternant préparation, activité intense et phase de repos. Notre veste vous offre le parfait ratio entre chaleur et respirabilité, celui qui garde votre corps à température optimale. Elle maintient l'équilibre entre la température de l'environnement de travail et votre niveau d'effort physique.

Chaleur certifiée

Conforme à la norme EN14058, la veste Active Chill spéciale Seafood est conçue pour augmenter les performances des professionnels évoluant en entrepôt sous température contrôlée de - 5 °C à + 5 °C.



Légèreté & flexibilité

Notre technologie Flexeasy est un design comprenant une bande de tissu stretch s'articulant de 4 façons entre les manches et le corps, qui garantit une parfaite liberté de mouvement.

Tailles: XS - 6XL | Réf: X14J

Col polaire montant doublé pour garder le cou confortablement au chaud • Mitaines intégrées aux manches • Mitaines • 2 poches avec velcros • 7 poches extérieures dont 1 sur chaque bras • Design incurvé en bas de veste • Taille élastiquée • Fermeture glissière YKK

Application

Mise au point pour les environnements réfrigérés ou frais de - 5 à + 5 °C, cette veste est tout particulièrement adaptée aux professionnels à forts pics activité, grâce à ses propriétés respirante, sa souplesse et son poids ultra léger.

Important! La certification de ce produit est valide seulement si porté en complément des pantalons assortis & certifiés. Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d'avoir lu en détail le guide d'utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les autres conseils d'utilisation.

Utilisation

Température & Guide d'activité



Activité intensive /Préparateur



Activité modérée/Cariste

Certification

EPI CAT: II



Certifiée jusqu'à: -5°C

EN14058 2017

Résistance thermique

3, 2, X, X, X

Valeur d'isolation thermique I_{cl}

Perméabilité à l'air

Perméabilité à l'eau

Valeur d'isolation thermique I_{cl}